



**PROFESSIONAL CAR CARE DETAILING
PRODUCTS AND ACCESSORIES**

1.888.712.6227

Flex



Polisseuse Flex

Machine à polir avec régime variable et couple élevé. Puissant moteur de 1400 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal. Électronique VR. Présélection en continu du régime, maintien constant du régime au moyen d'une génératrice tachographique, protection contre la surcharge, verrouillage de redémarrage et surveillance de la température.

Caractéristiques Techniques:

- Ø ponçage maxi: 200 mm
- Ø maxi du plateau support: 150 mm
- Vitesse de rotation à vide: 380-2100 /min
- Puissance absorbée: 1400 Watt
- Puissance utile: 880 Watt
- Emmanchement: M 14
- Dimensions (L x H): 405x117 mm
- Longueur de câble: 4,0 m
- Poids: 2,3 kg

Tampon Intermédiaire Velcro Flex

Tampon Intermédiaire velcro Flex pour polisseuse XC3401VRG. 5.5 po.



Polisseuse Orbitale Flex

Polisseuse orbitale à entraînement forcé. Course orbitale 8 mm. Entraînement forcé permanent pour un résultat uniforme. Electronique à microprocesseur VR. Aucune perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, poignée variateur, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges, disjoncteur thermique et présélection de la vitesse de rotation.

Caractéristiques Techniques:

- Ø ponçage maxi: 160 mm
- Plateau velcro Ø: 140 mm
- Vitesse de rotation à vide: 160-480 /min
- Course: 8 mm
- Vitesse cycle à vide: 3200-9600 /min
- Puissance absorbée: 1010 Watt
- Puissance utile: 590 Watt
- Longueur de câble: 4,0 m
- Poids: 2,6 kg